



2がつ

スギヨクだより

2025.2.1 作成

杉原 飛浪

～簡単に工事のご紹介～



衣類乾燥機(乾太くん)のご紹介

乾太くんを取り付ける際に必要な物

- 1.ガス栓
- 2.電源コード(100V)
- 3.専用台
- 4.排気場所が必要

(外に通じる換気扇などがあればそれを利用する工事方法もあります)



- 1.ガス栓がない場合はガス栓を作る必要がありますので、ガス工事が必要になります。
 - 2.電源コンセントが近くにない場合は電気工事が必要になります。
 - 3.専用台についてはオプションで取付ができます。
 - 4.排気を通す場所がない場合は穴あけ(コア開け)工事が必要になります。
- これらを見るのも私たちが出来ますのでお気軽にお声を掛けて下さい。

最新のデザインと、多様な機能で選べるから、

機種名	DELUXE TYPE		STANDARD TYPE		
	9kg	6kg	8kg	5kg	3kg
RF1-B3 (2024年)	RF1-E3 (2024年)	RF1-B2 (2024年)	RF1-S3 (2024年)	RF1-S2 (2024年)	RF1-S1 (2024年)
RF1-B3 (2024年)	RF1-E3 (2024年)	RF1-B2 (2024年)	RF1-S3 (2024年)	RF1-S2 (2024年)	RF1-S1 (2024年)
RF1-B3 (2024年)	RF1-E3 (2024年)	RF1-B2 (2024年)	RF1-S3 (2024年)	RF1-S2 (2024年)	RF1-S1 (2024年)

DELUXE TYPE
上蓋部分が大人仕様
お風呂の乾燥機
お風呂の乾燥機

3kg専用台
5kg専用台
8kg専用台



- ☆窓を利用し、窓パネルセットを使い、排気を出す工事方法
- ☆☆洗面所に壁換気扇がある場合それを利用し排気を出す工事方法
- ☆☆☆壁に穴をあけ排気を出す工事方法

屋内設置方法



ベランダ設置方法

- ☆排気方法は排湿トップを取付排気をさせるやり方。
- 雨に濡れないよう保護カバーを取り付ける。

浴室暖房乾燥機のご紹介

浴室暖房乾燥機を取り付ける際に必要な物

- 1.ガス暖房専用熱源機
- 2.排気を逃がすための煙突

- 1.ガス暖房専用熱源機の取付工事が必要
- 2.給気排気の煙突工事が必要



給湯器、ふろ給湯器(給湯、追炊きができる)



※後付けでも脱衣場とお風呂にも取付が可能です




浴室暖房乾燥機、床暖房が使用可能
※給湯、追炊き、暖房セットの給湯器もあります。



※お風呂をリフォームする場合は天井の取付が可能です

さいごに

気になる点がありましたか？
もしありましたら、お気軽にご相談してください。



(有)杉原浴槽
事務所:052-731-5746
金島 秀平:090-2639-0472
杉原 飛浪:090-1418-9593